

# HERCULES CONDENSING

## HERCULES Condensing kW

HERCULES Condensing kW je na voljo v dveh izvedbah moči 26 kW in 32 kW. Hranilnik je pripravljen za priključitev sončne napeljave (z dodatnim kompletom). Zahvaljujoč tehnologiji kondenzacije se ponša z visokimi izkoristki ( $\eta > 93 + 2 \cdot \log P_n$ ).

HERCULES Condensing kW lahko oskrbuje cone s črpalkami, v ohišje je mogoče vgraditi do 3 črpalke. Možnost mešanih con, ene visoke temperature, dveh z nizko temperaturo. Možnost regulacije s Super CAR in zunanjim tipalom (oboje dodatna oprema) za daljinsko upravljanje in klimatsko regulacijo.

## HERCULES Condensing 32 kW ABT

HERCULES Condensing 32 kW ABT je talni kondenzacijski grelnik z zaprtim kuriščem z vgrajenim bojlerjem prostornine 120 litrov iz nerjavnega jekla, v dveh izvedbah moči 32 kW, ki zagotavlja obilo tople sanitarne vode za sočasne oddjeme ali za masažne kadi; hranilnik je pripravljen za priključitev sončne napeljave (z dodatnim kompletom).

Zahvaljujoč tehnologiji kondenzacije se ponša z visokimi izkoristki ( $\eta > 93 + 2 \cdot \log P_n$ ). HERCULES Condensing 32 kW ABT je pripravljen za delovanje v mešanih conah z različnimi temperaturami: idealen za napeljavo z dvema conama, eno nizke, drugo visoke temperature.

Možnost mešanih con, ene visoke temperature, dveh z nizko temperaturo. Možnost regulacije s Super CAR, CARV2 in zunanjim tipalom (oboje dodatna oprema) za daljinsko upravljanje in klimatsko regulacijo.

### Parametri

- Moč: 26 kW ali 32 kW
- Tip: talni, kondenzacijski
- Z akumulacijskim bojlerjem za sanitarno vodo 120 litrov
- Možnost zunanje vgradnje (extra)
- Možnost daljinskega upravljanja (Commando Amico Remoto V2)
- Možnost povezave s sončno napeljavo
- Možnost vgradnje več črpalk za več con
- Mere: 1600 x 600 x 600

### Prednosti modela Hercules Condensing

- Najboljša rešitev za napeljave s conami različnih temperatur - Zahvaljujoč številnim možnostim dodatnih kompletov za montažo kar v ohišje grelnika je mogoče izdelati napeljave z do 3 conami, od teh sta dve lahko z nizko temperaturo
- Priprava za mešane napeljave - Hercules Condensing 32 kW ima serijsko eno cono visoke in eno nizke temperature
- Priprava za priključitev sončne napeljave - Inox bojler prostornine 120 litrov je pripravljen za priključitev k sprejemnikom sončne toplote za dodatno ogrevanje zaloge tople vode s soncem
- Zmanjšana poraba elektrike - Serijsko vgrajene v kompletu zajete črpalke imajo nizko porabo električne energije

- Velika prilagodljivost montaže - Vsaka črpalka ima vgraje regulator tlaka za optimalno segrevanje ccone z različnimi zahtevami. Serijsko vgrajen hidravlični kompenzator napeljavi zagotavlja optimalen pretok.

Grelniki Hercules Condensing so pripravljene za delovanje z daljinsko krmilno ploščo Comando Amico Remoto (CAR) ali Super CAR in titalom zunanje temperature (dodatna oprema) za upravljanje ne le funkcij grelnika, pač pa tudi za klimatsko krmiljenje.