

Victrix 12 X TT 2 ERP

Inovativni sistem zgorevanja s popolnim vnaprejšnjim mešanjem in specialni okolju prijazen gorilnik omogočata zgorevanje tako zemeljskega plina metana, kot utekočinjenega naftnega plina butan-propana, in zagotavljata zelo zmanjšane emisije v atmosfero.

Grelnik se ponaša z elegantno obliko in možnostjo vgraditve povsod tam, kjer prostora ni na pretek. Grelnik je homologiran tudi za delovanje na prostem, na delno zaščitenem mestu (serijsko zaščita proti zmrzovanju do -5°C, z dodatnim kompletom do -15°C).

Nova elektronika z mikroprocesorjem zagotavlja **optimalno krmiljenje moči grelnika**, tako za ogrevanje, kot za segrevanje sanitarne vode, nudi pa tudi možnost priključitve ekskluzivne daljinske komandne plošče Comando Amico Remoto V2 in tipala zunanje temperature (oboje dodatna oprema), ki omogočata zelo preprosto daljinsko upravljanje in programiranje grelnika, pa tudi optimalno delovanje s klimatskim krmiljenjem.

Nova elektronika regulira doziranje plina na osnovi dimnih plinov in temperature v kurišču ter s tem zagotavlja optimalno izgorevanje (meri temperaturo v kurišču, emisije in na osnovi tega prilagaja količino plina).

Opcijsko se lahko vgradi tudi WiFi krmilno enoto v kotel, ki se brezžično poveže z brezžičnim omrežjem v stanovanju in preko spleta omogoča popoln nadzor in regulacijo toplote na daljavo.

Model VICTRIX 12 X 2 ErP je samo za ogrevanje, z možnostjo priklopa zunanjega bojlerja za sanitarno vodo.

Parametri

- Moč: 1,9 - 12 kW
- Tip: stenski, kondenzacijski
- Ogrevanje / sanitarna voda v zunanjem boilerju
- X izvedba samo za ogrevanje ali zunanji boiler
- Možnost priklopa na talno gretje brez mečalnih ventilov
- Možnost vgradnje WiFi modula za regulacijo na daljavo
- IPX5D električna zaščita (primeren za montažo nad kopalno kadjo)
- Mere: 748 x 440 x 276

Prednosti modela Victrix 12 X TT 2 ErP

- **Modulacija že od 1,9 kW naprej** – konkurenčna prednost v prehodnih obdobjih in talnem gretju, kjer imamo manj vklopov in izklopov
- Velika prilagodljivost montaže- Grelnik je homologiran za montažo na prostem, na delno zaščitenem prostoru (električna zaščitenost stopnje IPX5D).
- Kompaktne dimenzije (le 27,6 cm globine) omogočajo montažo grelnika povsod tam, kjer prostora ni na pretek.
- Visok izkoristek– do 109,6 %
- Nova elektronika, ki regulira doziranje plina na osnovi dimnih plinov in s tem optimalno izgorevanje (meri temperaturo v kurišču, emisije in prilagaja količino plina)

- Dodatna oprema za krmiljenje – S priključeno dodatno opremo (CAR – Comando Amico Remoto – in zunanjim tipalom) zagotavlja optimalne sezonske izkoristke v prav vsaki napeljavi – prilagaja temperaturo izhodne vode. Z WiFi komandno ploščo pa lahko kadarkoli in od kjerkoli nadziramo in upravljamo ogrevanje v prostoru) – opcija naknadne vgradnje
- Možnost določitve območja temperature za ogrevanje v grelniku 20-50 °C – Idealen za nove bivalne prostore, ki se v celoti ogrevajo z nizkotemperaturnimi sevajočimi ploščami (talno gretje).
- Avtomatsko prilagajanje na vrsto plina (zemeljski plin ali utekočinjeni naftni plin)
- Varčna cirkulacijska črpalka
- Poraba elektrike v stanju pripravljenosti < 6 W
- **IPX5D električna zaščita** – proti škropljenju in majhnemu curku vode omogoča montažo v kopalnico, nad kopalno kadjo
- Grelniki Victrix so pripravljeni za delovanje z **daljinsko krmilno ploščo Comando Amico Remoto (CARV2)** (modulacijski termostat) in **tipalom zunanje temperature** (dodatna oprema) za upravljanje ne le funkcij grelnika, pač pa tudi za klimatsko krmiljenje.

Katalog Victrix TT EN