

Victrix EXA 28 in 24 X

Inovativni sistem zgorevanja s popolnim vnaprejšnjim mešanjem in specialni okolju prijazen gorilnik omogočata zgorevanje tako zemeljskega plina metana, kot utekočinjenega naftnega plina butan-propana, in zagotavljata zelo zmanjšane emisije v atmosfero.

Plinski kotel se ponaša z **elegantno obliko**, ki omogoča integracijo v pohištvo v prostoru, ob zelo kompaktnih dimenzijah (le 30 cm globine) pa je kotel mogoče vgraditi med kuhinjsko pohištvo in povsod tam, kjer prostora ni na pretek. Kotel je homologiran tudi za delovanje na prostem, na delno zaščitenem mestu (serijsko zaščita proti zmrzovanju do -5°C, z dodatnim kompletom do -15°C).

Nova elektronika z mikroprocesorjem zagotavlja **optimalno krmiljenje moči grelnika**, tako za ogrevanje, kot za segrevanje sanitarne vode, nudi pa tudi možnost priključitve ekskluzivne daljinske komandne plošče Comando Amico Remoto V2 in tipala zunanje temperature (oboje dodatna oprema), ki omogočata zelo preprosto daljinsko upravljanje in programiranje grelnika, pa tudi optimalno delovanje s klimatskim krmiljenjem.

Opcijsko se lahko vgradi tudi WiFi krmilno enoto v kotel, ki se brezžično poveže z brezžičnim omrežjem v stanovanju in preko spleta omogoča popoln nadzor in regulacijo toplote na daljavo.

Model VICTRIX EXA 24 X 1 ErP plinska kondenzacijska peč je samo za ogrevanje, z možnostjo priklopa zunanjega bojlerja za sanitarno vodo.

Parametri

- Moč: EXA 24 X: 5,5-23,7 kW ; EXA 28: 5,7 – 28 kW
- Tip: stenski, kondenzacijski
- Kombinirana ogrevanje/pretočno sanitarna voda ali samo ogrevanje (X)
- Pretočni – sprotno segrevanje sanitarne vode
- X izvedba samo za ogrevanje ali zunanji bojler
- Možnost priklopa na talno gretje brez mešalnih ventilov
- Možnost priklopa na talno gretje brez mešalnih ventilov
- IPX5D električna zaščita – primeren za montažo nad kopalno kadjo
- Mere: 763 x 440 x 300

Prednosti modela Victrix EXA

- Velika prilagodljivost montaže
- Kakovostni materiali (Inox, baker,,,...)
- Grelnik je homologiran za montažo na prostem, na delno zaščitenem prostoru (električna zaščitenost **stopnje IPX5D**)
- Kompaktne dimenzije (le 30 cm globine) omogočajo montažo grelnika povsod tam, kjer prostora ni na pretek
- Visok izkoristek– do 109 %
- Dodatna oprema za krmiljenje
- S priklučeno dodatno opremo CAR V2 – Comando Amico Remoto – in zunanjim tipalom zagotavlja optimalne sezonske izkoristke v prav vsaki napeljavi
- **Z WiFi komandno ploščo pa lahko kadarkoli in od kjerkoli nadziramo in upravljamo ogrevanje v prostoru)**
- Možnost določitve območja temperature za ogrevanje v grelniku 20-50 °C

- Idealen za nove bivalne prostore, ki se v celoti ogrevajo z nizkotemperaturnimi sevajočimi ploščami (talno gretje).
- Poraba elektrike v stanju pripravljenosti < 6 W
- **IPX5D električna zaščita** – proti škropljenju in majhnemu curku vode omogoča montažo v kopalnico, nad kopalno kadjo

Peči Victrix so pripravljene za delovanje z **daljinsko krmilno ploščo Comando Amico Remoto (CARV2)** (modulacijski termostat) in **tipalom zunanje temperature** (dodatna oprema) za upravljanje ne le funkcij grelnika, pač pa tudi za klimatsko krmiljenje.